

2006-01-09

Tidigare datum  
2005-09-02

MSDS5248SVSE-02

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Produktnamn**

Sprint Spitfire Spray E5c

**Användning av Substansen/Beredningen**

**Typ**

Allrengöringsmedel

**Kontaktuppgifter**

**Leverantör**

JohnsonDiversey Sverige AB

**Kontaktuppgifter**

**Box**

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

**Postnummer och postkontor**

100 74 Stockholm

**Telefon**

08-7799300

**Telefax**

08-7799399

**Telefonnummer och namn**

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

## 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

CAS-nr	EINECS	Ämne	Halt	Klassificering
111-76-2	203-905-0	2-butoxietanol	5-<15	Xn;R20/21/22-36/38
141-43-5	205-483-3	2-aminoetanol	1-<5	C;R20/21/22-34
64-02-8	200-573-9	EDTA 4Na	1-<5	Xn;R22-36
Polymer	68439-46-3	Fettalkoholalkoxilat (nonjontensid)	1-<5	Xn;R22-41
		färgämne CI 61585	<0,2	
		<b>Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel</b>		
		EDTA och salter därav,	<5	
		nonjontensider		
		parfym, Limonene		

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

**Klassificering**

Irriterar ögonen.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**Inandning**

Frisk luft och vila. Om obehag kvarstår kontakta läkare.

**Hudkontakt**

Skölj med vatten.

**Kontakt med ögonen**

Skölj med mycket vatten. Om obehag kvarstår kontakta läkare.

**Förtäring**

Skölj munnen. Ge ett par glas mjölk eller vatten., Till läkare om mer än en obetydlig mängd svalts.

2006-01-09

Tidigare datum  
2005-09-02

MSDS5248SVSE-02

## 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### Lämpliga släckmedel

koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

### Särskilda åtgärder

Produkten ej brännbar.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### Saneringsmetoder

Mindre mängd utspilld produkt spolas bort med vatten.,Större mängd vallas in med sand jord eller liknande och samlas upp.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### Hantering

Sörj för god ventilation. Förhindra bildning av aerosol.

## 8. BEGRÄNSNINGAR AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

### Gränsvärden för exponering

#### Annan information om gränsvärden

2-butoxietanol: NGV 50 mg/m<sup>3</sup>, KTV 100 mg/m<sup>3</sup>

2-aminoetanol: NGV 8 mg/m<sup>3</sup>, KTV 15 mg/m<sup>3</sup>

#### Begränsning av exponering på arbetsplatsen

Möjlighet till ögonsköljning skall finnas vid arbetsplatsen.,Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger skall ögonskydd användas.,Undvik långvarig hudkontakt.  
Sörj för god ventilation. Undvik inandning av aerosol.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### Allmän information

#### Utseende

Klar blå vätska

#### Lukt

Parfym

#### pH

- Koncentrat

12-12,5

- Brukslösning

i.u.

Kokpunkt (° C)

i.u.

Flampunkt (° C)

e.t.

Relativ densitet (kg/m<sup>3</sup>)

1020

Löslighet

- Vattenlöslighet

Blandbar

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### Farliga reaktioner

Reagerar med syror under värmeutveckling och med lättmetaller under utveckling av vätgas.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### Akut toxicitet (oralt LD50)

>2000 mg/kg kroppsvikt

### Hudkontakt

Vid långvarig/ofta upprepade hudkontakt kan hudens skyddsbarriär påverkas.

### Kontakt med ögonen

Stänk i ögonen medför sveda och irritation.

### Inandning

Inandning av dimma kan orsaka irritation.

### Förtäring

Förtäring irriterar.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### Övrig information

Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön vid användning för dess avsedda ändamål.

## 13. AVFALLSHANtering

### Förorenad förpackning

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömd förpackning ska sköljas noggrant och lämnas för återvinning.

### Avfall från överskott/oanvända produkter

### Europeiska avfallskatalogen (EWC)

20 01 30 (Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29)

### Ytterligare information

Observera att lokala bestämmelser för hantering av avfall ska följas.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

### Officiell transportbenämning

Ej transportklassificerad.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### Information på etiketten

#### Farokod

Xi Irriterande

#### R-fras(er)

R36 Irriterar ögonen.

#### S-fras(er)

S23 Undvik kontakt med ögonen.

S26 Undvik inandning av dimma.

S51 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S25 Sörj för god ventilation.

2006-01-09

Tidigare datum  
2005-09-02

MSDS5248SVSE-02

## 16. ANNAN INFORMATION

### Förteckning över relevanta R-fraser

R36 Irriterar ögonen.  
R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring  
R22 Farligt vid förtäring.  
R34 Frätande  
R36/38 Irriterar ögonen och huden.  
R41 Risk för allvarlig ögonskada

### Ytterligare information

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 med ändringar samt IIHs branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad.

### Omarbetningar

Denna version är i ett nytt format.

### Internationell referens

MSDS5248-2 (06-04-2005) 675204/006